

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://intest.nt-rt.ru/> || itf@nt-rt.ru

Реометр Kinexus DSR


Динамический сдвиговой реометр для контроля качества дорожно-строительных материалов по ГОСТ 33137-2014 а также ПНСТ 81, 87, 88 и 89-2016, методике SuperPave.



Kinexus DSR/DSR+ - динамический сдвиговой реометр для рутинного контроля качества битумных вяжущих с технологией "plug and play" для всех измерительных геометрий и систем температурной стабилизации. Kinexus DSR позволяет проводить тестирования с помощью инновационной системы стандартизованных операционных процедур (SOP/СОП) со встроенной библиотекой стандартных протоколов испытаний дорожно-строительных материалов, а также в режиме стандартных реологических тестов.

Сочетание технологических инноваций в реометре Kinexus DSR обеспечивает гибкость в проведении реологических тестов и протоколов для выполнения требований контроля качества дорожной промышленности.

- Классификационные испытания исходных, состаренных и модифицированных битумов в соответствии с отраслевыми стандартами/требованиями AASHTO, EN, ПНСТ/ГОСТ
- Широкий выбор измерительных геометрий для реологических испытаний битумных вяжущих и твердых веществ
- Все режимы реологических испытаний – контроль напряжения сдвига, скорости сдвига и деформации в режиме осцилляции с регулируемой амплитудой для точного контроля истории деформации образца.
- Уникальный интерфейс программного обеспечения rSpace обеспечивает максимум гибкости при настройке испытаний: от режима СОП/SOP с предустановленной последовательностью операций до полностью настраиваемой схемы эксперимента в соответствии с конкретными требованиями.
- Функция интеллектуального распознавания устанавливаемой геометрии с автоматической настройкой системы и обратной связью с пользователем (о состоянии/необходимых действиях) обеспечивает высокую надежность получаемых данных.




- Проведение испытаний твердых веществ на усталость и накопленное напряжение, а также дополнительный адаптер для автоматических тестов на проникаемость (пенетрометрию) асфальтовых вяжущих.
- Полное протоколирование истории эксперимента с момента загрузки образца в реометр для гарантии объективности реологических данных, регистрация которых, в том числе для сложных неньютоновских материалов, таких как асфальт, фактически необходима еще до начала измерения.
- Исключительные характеристики вертикального перемещения и ультра-чувствительный датчик нормальной силы обеспечивают первоклассное исполнение.
- Уникальные модули температурного контроля кассетного типа - автоматическое распознавание и конфигурирование (технология "plug and play"), простое и быстрое подключение, все коммуникации интегрированы.
- Многофункциональность конструкции модулей температурного контроля с возможностью простой замены нижней плоскости (или стакана) – эффективное решение, позволяющее легко конфигурировать измерительные системы и обеспечивающее максимум функциональности при измерении.



Ротационный реометр Kinexus DSR создан для удовлетворения потребностей дорожно-строительной промышленности. Принцип действия заключается в приложении к испытуемому образцу регулируемой деформации сдвига с целью измерения свойств текучести (таких как сдвиговая вязкость, получаемая при испытаниях на текучесть) и динамических свойств материала (такие как комплексный модуль/модуль вязкоупругости и фазовый угол, получаемые из испытаний методом вынужденных колебаний/осцилляций).


Ротационный реометр состоит из нескольких основных модулей, обеспечивающих надёжность, достоверность и удобство реологических измерений с учетом особенностей образца или области применения:

- Модуль реометра. Управление основными функциями системы, включая момент (для контроля напряжения), изменение углового положения (для контроля деформации и скорости сдвига), изменение нормальной силы и вертикального положения (для загрузки образца и установки зазора).
- Измерительная система или геометрия. Измерительная система непосредственно контактирует с образцом и определяет область прикладываемого сдвига. Тип измерительной системы должен соответствовать типу образца и проводимому испытанию.
- Модуль температурного контроля. Точный контроль имеет важное значение, так как реологические свойства сильно зависят от температуры и условий окружающей среды.
- Программное обеспечение. В силу своих особенностей реологические испытания быть достаточно сложными на этапе конфигурирования. В программном обеспечении rSpace реализован фундаментальный подход к испытаниям материалов – концепция стандартизованных операционных процедур (СОП/SOP), которые коренным образом изменяют и упрощают взаимодействие пользователя с системой, в том числе при выполнении измерений впервые, благодаря подсказкам "экспертной системы" и проведению измерений по шаблону SOP.



Основные параметры

Режимы работы:	Прямой контроль деформации. Контроль скорости сдвига. Контроль напряжения сдвига.
Диапазон крутящих моментов:	20nNm до 200mNm. (Вискозиметрия – регулируемая скорость и напряжение) 10nNm до 200mNm. (Осциляция - регулируемая деформация и напряжение)
Разрешающая способность по моменту:	0.1nNm.
Разрешающая способность по положению:	<10nrad.
Диапазон угловых скоростей:	10nrads-1 to 325rads-1
Шаг изменения деформации:	13µN.m.s2.
Диапазон нормальных усилий:	0.001Н to 20Н (50Н опция).
Разрешение нормальных усилий:	0.5мН.
Время задержки по нормальному усилию:	<10мс.
Скорость вертикального перемещения:	0.1µms-1 до 35mms-1
Диапазон вертикального перемещения (измеряемый):	230 мм.
Разрешение вертикального положения (во всем диапазоне):	0.1 мкм
Полностью конфигурируемые вертикальные профили:	По скорости и нормальному усилию.
Протоколирование исходных реометрических данных:	5 кГц постоянный поток данных
Полная история эксперимента:	Данные с момента загрузки образца до момента выгрузки в стандартной комплектации
Интерфейс подключения:	USB2 – plug and play.



Быстроръёмные геометрии:	Авто-распознавание и авто-конфигурирование-plugandplay.
Сменные нижние плоскости:	Различные диаметры и поверхности.
Модули температурной стабилизации кассетного типа:	Авто-распознавание и авто-конфигурирование-plugandplay.
Диапазон температур:	-40°C до 200°C (Элементы Пельтье и картриджи active hood). -30°C до 200°C (Картридж цилиндра Пельтье) 0°C до 300°C (Высоко-температурный картридж).
Точность термостабилизации:	0.01°C.
Габариты (Ш, Г, В):	490мм (Ш) x 485мм x 680мм
Вес:	47 кг.
Источник питания:	110В or 220В.
Температура эксплуатации (°C):	15°C – 40°C.
Влажность:	35% - 80% без конденсата.
Заметки:	Технические характеристики были получены в условиях, как указано в руководстве по установке и согласно Требованиям к Kinexus реометрам.

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://intest.nt-rt.ru/> || itf@nt-rt.ru

